

耐用. 美观.

追求卓越·创新

IDD21156H

IDD22156H

IDD24156H



上海亿耀电子有限公司产品规格书

15.6" FHD嵌入式工业显示器（高分屏）




产品特性

- 显示屏尺寸：10.1",10.4",11.6",12.1",12.2",15",15.6",17",17.3",18.5",19",21.5",24",27"
- 前面板/后罩：全铝镁壳体
- IP防护等级：前面板IP65,后罩IP20
- 可选单点电阻触摸、多点电容触摸，非触摸
- 支持Win7, Win8, Win10, Win11, Linux等操作系统
- 显示接口支持：DVI, HDMI, VGA等视频接口，2xUSB两个扩展接口
- DC 12~36V供电
- 可选R1（IDD-LINK），长距离USB信号输出，支持50米
- 可选R2（IDD-LINK4），视频与USB通过单一CAT6网线传输，传输距离可达100米

命名规则


IDD2XXXXHP-R1-xxK-xxxx



规格参数


名 称		IDD21156H&IDD22156H&IDD24156H
常规	控制按钮	后面板OSD控制键，可调节对比度
	外壳	前面板，后罩：铝镁合金，接地隔离保护
	安装方式	嵌入式，壁挂式，桌面式，VESA
	显示接口	VGA & DVI & HDMI & USB
功耗	电源输入	凤凰端子：DC 12~36V输入
	功率	8W
物理特性	产品尺寸 (WxHxD)	396mm x 263mm x 62.5mm (15.59" x 10.35" x 2.46")
	开孔尺寸 (WxH)	385mm x 253mm (15.16" x 9.96")
	产品净重	3.95kg
LCD 液晶屏	屏幕尺寸	15.6" FHD TFT
	分辨率	1920 x 1080
	最大色彩	16.7M
	显示区域 (WxH)	344.232mm x 193.536mm (13.55"x 7.62")
	背光	LED
	背光MTBF(小时)	50000hrs
	像素间距	0.252 x 0.252
	亮度(cd/m2)	250cd/m2
	对比度	3000:1
	视角	(L)89 / (R)89 / (U)89 / (D)89
触摸屏	触摸类型	单点电阻式触摸 & 多点电容触摸 & 非触摸
	透光率真	>85%
	控制器	USB 接口
	驱动支持	Windows7, Window8, Windows10, Windows11, Linux, etc
	多点触摸	10 点
	表面硬度	电阻：莫式硬度 >= 3H ， 电容：莫式硬度 7H
环境参数	工作温度	0 ~ 50℃
	存储温度	-20 ~ 60℃
	相对湿度	5 ~ 95% (无凝结)
	工作时冲击	操作时10G 最大加速值 (持续11 ms), 符合 IEC 60068-2-27
	工作时振动	操作时随机振动频率 5~500Hz, 1Grms@with HDD; 2Grms@with SSD,
	EMC	CE/FCC Class A
	防水防尘	前面板达到IP65防护等级

尺寸图 单位: mm



开孔尺寸: 385 x 253mm (15.16 x 9.96in)

外部I/O 接口



接口描述:

- A: HDMI
- B: DVI
- C: VGA
- D: USB输入
- E: 2 x USB输出
- F: DC 12~36V
- G: 接地

订购信息

型号	描 述
IDD21156H	15.6" TFT LCD / 电阻触摸显示屏 / DC12~36V 输入 / 分辨率 1920x1080
IDD22156H	15.6" TFT LCD / 电容触摸显示屏 / DC12~36V输入/ 分辨率 1920x1080
IDD24156H	15.6" TFT LCD / 非触摸显示屏 / DC12~36V输入/ 分辨率 1920x1080

可选配件

VGA 线	VGA 3米 / 5米
DVI 线	DVI 3米 / 5米 / 8米 / 10米
USB 线	USB 3米 / 5米 / 10米
HDMI 线	HDMI 3米 / 5米 / 10米

装箱清单

端子	3 pin 弹簧卡端子
----	-------------

注: 包装若有变化, 不做更行通知