

耐用. 美观.

追求卓越·创新

IDD21122

IDD22122

IDD24122



上海亿耀电子有限公司产品规格书


12.2" WXGA嵌入式工业显示器



产品特性

- 显示屏尺寸：10.1",10.4",11.6",12.1",12.2",15",15.6",17",18.5",19",21.5",24",27"
- 前面板/后罩：全铝镁壳体
- IP防护等级：前面板IP65,后罩IP20
- 可选单点电阻触摸、多点电容触摸，非触摸
- 支持Win7, Win8, Win10, Win11, Linux等操作系统
- 显示接口支持：DVI, HDMI, VGA等视频接口，2xUSB两个扩展接口
- DC 12~36V供电
- 可选R1（IDD-LINK），长距离USB信号输出，支持50米
- 可选R2（IDD-LINK4），视频与USB通过单一CAT6网线传输，传输距离可达100米


命名规则



规格参数


名 称		IDD21122&IDD22122&IDD24122
常规	控制按钮	后面板OSD控制键，可调节对比度
	外壳	前面板，后罩：铝镁合金，接地隔离保护
	安装方式	嵌入式，壁挂式，桌面式，VESA
	显示接口	VGA & DVI & HDMI & USB
功耗	电源输入	凤凰端子：DC 12~36V输入
	功率	9W
物理特性	产品尺寸 (WxHxD)	308.3mm x 226.8mm x 57.5mm (12.14" x 8.93" x 2.26")
	开孔尺寸 (WxH)	297.5mm x 216mm (11.71" x 8.50")
	产品净重	3.25kg
LCD 液晶屏	屏幕尺寸	12.2" WXGA TFT
	分辨率	1280 x 800
	最大色彩	16.7M
	显示区域 (WxH)	262mm x 164mm (10.31" x 6.46")
	背光	LED
	背光MTBF(小时)	50000hrs
	像素间距	0.2052 x 0.2052
	亮度(cd/m2)	450cd / m2
	对比度	1000:1
	视角	(L)85 / (R)85 / (U)85 / (D)85
触摸屏	触摸类型	单点电阻式触摸 & 多点电容触摸 & 非触摸
	透光率真	>85%
	控制器	USB 接口
	驱动支持	Windows7, Window8, Windows10, Windows11, Linux, etc
	多点触摸	10 点
	表面硬度	电阻：莫式硬度 >= 3H ， 电容：莫式硬度 7H
环境参数	工作温度	-20 ~ 70℃
	存储温度	-30 ~ 80℃
	相对湿度	5 ~ 95% (无凝结)
	工作时冲击	操作时10G 最大加速值 (持续11 ms), 符合 IEC 60068-2-27
	工作时振动	操作时随机振动频率 5~500Hz, 1Grms@with HDD; 2Grms@with SSD, 符合 IEC 60068-2-64
	EMC	CE/FCC Class A
	防水防尘	前面板达到IP65防护等级

尺寸图 单位：mm



开孔尺寸：297 x 216mm (11.71 x 8.50in)

外部I/O 接口



- 接口描述：
- A: HDMI

B: DVI

C: VGA

D: USB输入

E: 2 x USB输出

F: DC 12~36V

G: 接地

订购信息

型号	描 述
IDD21122	12.2" TFT LCD / 电阻触摸显示屏 / DC12~36V 输入 / 分辨率 1280x800
IDD22122	12.2" TFT LCD / 电容触摸显示屏 / DC12~36V输入/ 分辨率 1280x800
IDD24122	12.2" TFT LCD / 非触摸显示屏 / DC12~36V输入/ 分辨率 1280x800

可选配件

VGA 线	VGA 3米 / 5米
DVI 线	DVI 3米 / 5米 / 8米 / 10米
USB 线	USB 3米 / 5米 / 10米
HDMI 线	HDMI 3米 / 5米 / 10米

装箱清单

端子	3 pin 弹簧卡端子
----	-------------

注: 包装若有变化, 不做更行通知